

SZG6116 LED 轻便式工作灯

产品特点描述

- **安全可靠**
 - 1) 双保护板锂离子电池，电池短路也不起火，不爆炸，绝对安全可靠
 - 2) 尾部设有红色警示灯，可常亮、频闪或暴闪，提醒来往车辆注意，也可作为夜间信号指示用
- **高效节能**
采用美国 CREE 公司大功率 LED，光通量可达 4800lm，5 米处中心照度可达 1100lux。
- **伸缩灯杆**
 - 1) 四节可伸缩灯杆，最大升起高度 1.5 米
 - 2) 灯杆收起后可折叠与箱体成一体
- **LCD 显示控制屏**
 - 1) 显示电池电量及可照明时间
 - 2) 通过显示屏实现聚泛光调节和警示灯控制
 - 3) 通过显示屏按键实现灯具无极调光
 - 4) 显示照明模式
- **USB 输出**
带有 USB 输出功能，可满足野外给手机或其它数码产品充电。

产品图片



应用场所

SZG6116 LED 轻便式工作灯具有高亮度、聚泛光照明和无极调光、灯头高度可伸缩和折叠、连续放电时间长、USB 输出等特点，广泛适用于公安、部队、电力、电厂、铁路、水利及其它工矿企业等各种野外作业、施工抢修、抢险救灾等作为移动工作照明和应急照明。

主要技术参数

参数名称		单位	SZG6116 LED 轻便式工作灯
电池额定电压		V	22.2
电池额定容量		mAh	13200
电池循环寿命		循环	1000
连续放电时间	聚泛光连续照明	h	≥8
	聚光连续照明		≥16
	泛光连续照明		≥12
充电时间		h	≤8
LED 额定功率		W	35
光源平均寿命		h	50000
最大升起高度		mm	1500
5 米处照度		lux	1100
USB 输出			5V2A
尾灯警示			红色警示灯（常亮、频闪、暴闪）
外壳防护等级			IP65（灯头）/IP54（箱体）
外形尺寸		mm	500×270×170（收合状态）/500×270×1500（升起状态）
重量		Kg	8