

# SZG6321 LED 防爆行灯

## 产品特点描述

- **高效节能**
  - 1) 采用进口高光效 LED 芯片，高显色指数
  - 2) 透光罩添加超细进口扩散剂，透光率高，防眩效果好
- **防水抗摔**
  - 1) 透光罩采用进口 PC 塑料
  - 2) 手柄采用 6061 铝合金材料
  - 3) 全密封结构设计，可在暴雨中作业
  - 4) 1 米高度跌落不影响功能，可在各种环境条件下使用。
- **防滑结构设计**  
手柄采用防滑结构设计，握持舒适
- **散热优良**
  - 1) 散热体采用高导热 6061 铝合金材料
  - 2) 散热体采用大面积筋条，加快散热速度

## 产品图片



## 应用场所

SZG6321 LED 防爆行灯具有高亮度、无眩光、轻便、防水抗摔及可市电供电持续照明等特点，广泛适用于部队、电力、电厂、铁路、冶金、化工及其它工矿企业等各种野外作业、设备检修、施工抢修等作为移动工作照明和应急照明。

## 主要技术参数

| 参数名称    | 单位 | SZG6321 LED 防爆行灯 |
|---------|----|------------------|
| 额定电压    | V  | 220Vac/24~36VDC  |
| 额定功率    | W  | 12               |
| LED 光通量 | lm | 1800             |
| 光源平均寿命  | h  | 50000            |
| 连续照明时间  |    | 长时间              |
| 手柄材料    |    | 铝合金              |
| 透光罩材料   |    | PC               |
| 电缆长度    | m  | 3                |
| 引入电缆    | mm | φ 8              |
| 外壳防护等级  |    | IP66             |
| 外形尺寸    | mm | φ 74×240         |
| 重量      | g  | 235              |